

Regione Liguria

Provincia di Imperia



COMUNE DI BORDIGHERA

***RIPRISTINO DISSESTO VERSANTE SINISTRO IN
CORRISPONDENZA DELLA VASCA DI
TRATTENUTA SUL TORRENTE BORGHETTO***

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COMMITTENTE

ELENCO PREZZI

| Elaborato | Scala |
|----------------------------|----------|
| 5 | -- |
| CODICE: 14008-DE07-0_EP | |
| REVISIONE | DATA |
| 0 | MAR.2014 |
| | |
| | |
| | |



PROGETTISTI:

Dott. Ing. Bartolomeo VISCONTI

Dott. Ing. Luca GATTIGLIA

Dott. Ing. Chiara PALESE

EDes Ingegneri Associati P.IVA 10759750010
Corso Peschiera 191, 10141 Torino Tel. +39 011.0262900 Fax. +39 011.0262902
www.edesconsulting.eu edes@edesconsulting.eu

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1 01.01.0020 | Operaio specializzato euro (trentasei/50) | h | 36,50 |
| Nr. 2 10.02.0030.0 50 | Travi: HE in ferro S 235 JR da 240 a 300 mm euro (zero/63) | Kg | 0,63 |
| Nr. 3 18.A02.D08. 005 | CANALIZZAZIONI E DRENAGGI Realizzazione di canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (altezza 80 cm, base minore 70 cm, base maggiore 170 cm) con intelaiatura realizzata con pali di legname idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro 15 - 20 cm e con il fondo e le pareti rivestiti di pietrame (spessore 20 cm) recuperato in loco e posto in opera a mano. Il tondame, posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso sul terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta, tramite chioderia e graffe metalliche; compreso l'eventuale inserimento, ad intervalli regolari di 5 m, nella parte sommitale dell'opera, di una traversa in legno per rendere più rigida la struttura; compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte incluso lo scavo euro (sessantadue/76) | m | 62,76 |
| Nr. 4 19.P01.A05. 025 | Pietrame di fiume euro (diciassette/58) | m³ | 17,58 |
| Nr. 5 22.07.0010.0 20 | Tubi drenanti di pvc con sezione a tunnel, tipo fessurato, del diametro nominale di: 200 mm euro (sedici/34) | m | 16,34 |
| Nr. 6 27.02.0010.0 05.010 | Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione o ristrutturazione totale, consistenza S4 Classe di esposizione X 0, classe di resistenza: Rck 20 N/mm² euro (centodue/47) | m³ | 102,47 |
| Nr. 7 30.01.0010.0 10.005 | Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 m³ ognuno, l'eventuale formazione di gradonature, nonché l'eventuali armature e sbadacchiature, e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto: Eseguito con mezzo meccanico per realizzazione di viabilità in genere euro (quattro/95) | m³ | 4,95 |
| Nr. 8 30.01.0030.0 05 | Scavo di sbancamento eseguito in roccia dura con l'uso di martellone senza l'impiego di mine, compresa l'eventuale formazione di gradonature, la profilatura delle scarpate nonché l'eventuali armature e sbadacchiature e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto: per lavori stradali euro (quindici/73) | m³ | 15,73 |
| Nr. 9 30.02.0020.0 10 | Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina e a mano fino alla profondità di 4 m dal piano di sbancamento, in roccia dura, senza l'impiego di mine, compreso il sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto, escluso l'eventuale scarriolamento eseguito con: mini escavatore munito di martellone euro (centosessantaquattro/96) | m³ | 164,96 |
| Nr. 10 30.02.0020.0 15 | idem c.s. ...eseguito con: eseguito a mano con l'ausilio di martello pneumatico in roccia dura da mina fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o di campagna euro (cinquecentotrenta/93) | m³ | 530,93 |
| Nr. 11 30.02.0030.0 10.015 | Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 m³ ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonché il sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta. Per nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una profondità di 4 m del piano di sbancamento o di campagna euro (ventiuno/79) | m³ | 21,79 |
| Nr. 12 31.05.0005.0 10 | Trivellazione per tiranti d'ancoraggio di qualsiasi tipo, eseguita con qualsiasi inclinazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso il getto eseguito ad aria compressa di impasto di boiaccia cementizia con l'aggiunta di correttivo antiritiro nella misura del 15% del peso del cemento, esclusa la boiaccia cementizia eccedente il 15% del volume teorico del tirante determinato dal diametro della testa dell'attrezzo tagliante; esclusa la fornitura, lavorazione, collocazione in opera e messa in tensione dell'armatura metallica, compreso l'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta della zona di trivellazione e il carico su mezzo di trasporto. Misurato dal piano di inizio della trivellazione: diametro 100 mm eseguito a rotopercolazione e/o rotazione ad elica euro (ottantasei/18) | m | 86,18 |
| Nr. 13 32.03.0070.0 10 | Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per muri di sostegno, setti, paratie e simili dello spessore medio tra 0,19 e 0,40 m, con o senza orditura metallica compresa la vibratura, con l'ausilio di idonei mezzi di sollevamento, escluso casseforme ed acciaio:(per i materiali v. cap. 27) Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice euro (quarantasei/41) | m³ | 46,41 |
| Nr. 14 47.01.0012.0 05.010 | Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), secondo l'indicazione della DL, compreso il carico su automezzo o l'eventuale distruzione in loco, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale onere di discarica per interventi Totale per interventi fino: oltre a 100 m² euro (uno/57) | m² | 1,57 |
| Nr. 15 47.01.0050.0 05.015 | Taglio di piante, compreso il carico su automezzo del fusto e dei rami per piante del diametro, misurato a 1,30 m dal suolo, eseguito in zona: Zone boschive non urbanizzate da 30,01 a 40,00 cm euro (duecentocinquantaquattro/42) | nr | 252,42 |

COMMITTENTE:

